

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ҚазҰТЗУ ХАБАРШЫСЫ

ВЕСТНИК КАЗНИТУ

VESTNIK KazNRTU

№ 5 (141)

Главный редактор
И. К. Бейсембетов – ректор

Зам. главного редактора
А.Х. Сыздыков – проректор по науке

Отв. секретарь
Н.Ф. Федосенко

Редакционная коллегия:

З.С. Абишева- акад. НАНРК, Л.Б. Атымтаева, Ж.Ж. Байгунчеков- акад. НАНРК, А.Б. Байбатша, А.О. Байконурова, В.И. Волчихин (Россия), К. Дребенштед (Германия), Г.Ж. Жолтаев, Г.Ж. Елигбаева, Р.М. Искаков, С.Е. Кудайбергенов, Б.У. Куспангалиев, С.Е. Кумеков, В.А. Луганов, С.С. Набойченко – член-корр. РАН, И.Г. Милев (Германия), С. Пежовник (Словения), Б.Р. Ракишев – акад. НАН РК, М.Б. Панфилов (Франция), Н.Т. Сайлаубеков, А.Р. Сейтикулов, Фатхи Хабаши (Канада), Бражендра Мишра (США), Корби Андерсон (США), В.А. Гольцев (Россия), В. Ю. Коровин (Украина), М.Г. Мустафин (Россия), Фан Хуаан (Швеция), Х.П. Цинке (Германия), Е.М. Шайхутдинов-акад. НАНРК, Т.А. Чепуштанова

Учредитель:

Казахский национальный исследовательский технический университет
имени К.И. Сатпаева

Регистрация:

Министерство культуры, информации и общественного согласия
Республики Казахстан № 951 – Ж “25” 11. 1999 г.

Основан в августе 1994 г. Выходит 6 раз в год

Адрес редакции:

г. Алматы, ул. Сатпаева, 22,
каб. 609, тел. 292-63-46
Nina. Fedorovna. 52 @ mail.ru

REFERENCES

- [1] Askarova AS, Ustimenko AB, Messerle VE, etc (2016) Reduction of noxious substance emissions at the pulverized fuel combustion in the combustor of the BKZ-160 boiler of the Almaty heat electro power station using the "Overfire Air" technology. Journal Thermophysics and Aeromechanics, 23(1):125-134. DOI: 10.1134/S0869864316010133.
- [2] Askarova A, Bolegenova SA, Beketayeva MT, etc (2018) Modeling of heat and mass transfer in high-temperature reacting flows with combustion. Journal High Temperature, 56(5):738-743. DOI: 10.1134/S0018151X1805005X.
- [3] Askarova A, Beketayeva M, Ergalieva A, etc (2016) 3D modeling of heat and mass transfer during combustion of solid fuel in BKZ-420-140-7C combustion chamber of Kazakhstan. Journal of Applied Fluid Mechanics, 9(2):699-709.
- [4] Askarova A, Ospanova ShS., Bekmuhamed A, etc (2012) Numerical Research of aerodynamic characteristics of combustion chamber BKZ-75 mining thermal power station. Procedia Engineering, 42:1250-1259. DOI: 10.1016/j.proeng.2012.07.517.
- [5] Gabitova Z, Yergaliyeva A, Shortanbayeva Zh, etc (2017) Simulation of the aerodynamics and combustion of a turbulent pulverized-coal flame. Proceedings of 4th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI 2017). Corfu Island, Greece. P.92-97.DOI: 10.1109/MCSI.2017.23.

Аскарова А.С., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Мамедова М.Р., Нурмұханова А.З.

Түрбулентті жаңуды сандық модельдеу шаңқөмір алауы

Түйіндеме. Физикалық және кинетикалық модельдер негізінде нақты физикалық объектілердегі жылу алмасу процестерін зерттеу бойынша есептеу эксперименттерін жүзеге асыру үшін сандық модельдер әзірленді. Жылуфизика саласында теориялық зерттеулер жүргізу кезінде сандық әдістер мен компьютерлік модельдеуді қолданудың өзекті бағыттарына талдау жүргізді. Алматы ЖЭО БКЗ-160 қазандығының жаңу камерасы мысалында нақты энергетикалық объектіде тиісті жағдайларда газ компоненттерін қалыптастыру процесін сандық үлгілеу нәтижелері ұсынылған.

Кілт сөздер. Жаңу, отын, от жағу камерасы, қазандық, жаңарғылар, күлдік, ылғалдық.

Аскарова А.С., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Мамедова М.Р., Нурмұханова А.З.

Численное моделирование турбулентного горения пылеугольного факела

Резюме. На основе физических и кинетических моделей разработаны численные модели для реализации вычислительных экспериментов по исследованию процессов тепломассопереноса в реальных физических объектах. Проведен анализ актуальных направлений применения численных методов и компьютерного моделирования при проведении теоретических исследований в области теплофизики. Представлены результаты численного моделирования процесса формирования газовых компонентов при соответствующих условиях на реальном энергетическом объекте на примере камеры сгорания котла БКЗ-160 Алматинской ТЭЦ.

Ключевые слова. Горения, топлива, топочная камера, котел, горелки, зольность, влажность.

УДК 681.5.01

Sh. Jomartova¹, N. Karymsakova¹, B. Abdiyev²

¹ Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

² L.N. Gumilev Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

E-mail: jomartova@mail.ru, nkarymsakova1@gmail.com abdibaur@gmail.com)

CONTROLLABILITY CRITERION FOR THE FOLLOWING
AUTOMATIC MANIPULATOR SYSTEM

Annotation: Today, the main type of robot handling systems are manipulators. They represent spatial mechanisms in the form of kinematic chains of links forming kinematic pairs with angular or translational motion and a drive system, usually separate for each degree of mobility. The degrees of mobility of the manipulator are divided into portable and orienting. Portable degrees of mobility are used to move the working body in the working area of the manipulator, and orienting - for its angular orientation. The minimum required number of portable degrees of mobility for moving the working body in the space of the working area is three.

Keywords: manipulator, control criterion, interval, portable, orienting, induction method, Gronwall-Belman lemma

• Физико-математические науки

Ш.Джомартова¹, Н. Карымсакова¹, Б. Абдиев²

¹Әл-Фараби атындағы Қазак Ұлттық Университеті, Алматы, Казахстан
²Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Султан, Казахстан
E-mail: jomartova@mail.ru, nkarymsakova1@gmail.com abdibaur@gmail.com)

АВТОМАТТЫ МАНИПУЛЯТОРДЫҢ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ ҮШИН БАСҚАРУ КРИТЕРИЙІ

Аннотация: Бұтінде роботтардың манипуляциялық жүйелерінің негізгі түрі манипуляторлар болып табылады. Олар бұрыштық немесе үдемелі қозғалысы бар кинематикалық жұттардың құрайтын буындардың кинематикалық тізбектері түріндегі кеңістіктерді білдіреді және әдетте әрбір қозғалу дәрежесі үшін бөлек жетектер жүйесі бар. Манипулятордың қозғалу дәрежесі тасымалды және бағдарлы болып бөлінеді. Жылжымалы қозғалу дәрежесі манипулятордың жұмыс аймағында жұмыс органдың ауыстыру үшін, ал бағдарлаушы — оның бұрыштық бағдары үшін қызмет етеді. Жұмыс аймағының кеңістігіндегі жұмыс органдының орын ауыстыруы үшін жылжымалы дәрежелердің ең аз қажетті саны үшке тең.

Түйінді сөздер: манипулятор, басқару критерийі, интервал, тасымалды, бағдарлы, индукция әдісі, Гронуолла-Белман леммасы

Кіріспе. Автоматты манипулятордың электромеханикалық бакылау жүйесі тізбегінің жай-күйін сипаттайтын үшінші ретті теңдеулер жүйесі қарастырылады [1]:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (1)$$

Мұндағы

$x = x(t) = (i_s(t), \Omega(t), \theta(t))^*$ - жүйе күйінің векторы,

$u = u(t) = (\Omega_0(t), \theta_0(t))^*$ - шектеулері бар, жүйенің басқарушы кіріс вектор-сигналы

$$l_i^1 \leq u_i \leq l_i^2, i = \overline{1, 2}, t \in [t_0, t_1], \quad (2)$$

$$A = \begin{pmatrix} -\left(\frac{1}{T_s} + \frac{k_{oc} k_{ym} R_{us}}{L_s}\right) & -\left(\frac{k_e}{L_s} + \frac{k_1 k_{ym} k_m}{L_s}\right) & -\frac{k_1 k_{ym} k_n}{L_s} \\ \frac{k_m}{J} & -\frac{1}{T_m} & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$
$$B = \begin{pmatrix} -\frac{k_1 k_{ym} k_z}{L_s} & \frac{k_1 k_{ym} k_n}{L_s} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

А және В матрикалар коэффициенттерінің сандық мәндері жүйенің параметрлері мен құрылымына байланысты.

Талқылау. Шектеуді қанағаттандыратын (2) басқару және бастапкы күйден аудару жүйесі бар ма екенін анықтау кажет

$$x(0) = x_0 \quad (3)$$

соңғы берілген күйге

$$x(T) = x_1 \quad (4)$$

белгіленген T уақытқа.

$\Phi(t, \tau) = \theta(t) * \theta^{-1}(\tau)$, болсын, мұндағы $\theta(t)$ - біртекті векторлық дифференциалдық тендеумен сипатталатын жүйе шешімдерінің іргелі матрикасы

$$\dot{x} = Ax, \quad (5)$$

R арқылы матриканы белгілейміз

$$R = (B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B). \quad (6)$$

- мұнда A және B матрикалары (1) тендеуде аныкталған.

Берілген тапсырма үшін (2) шектеулер болмаған жағдайда келесі басқару критерийі бар.

Теорема [2]. Стационарлық сзыяктық жүйе (1) басқарылады, егер (6) өрнекпен аныкталған R матрикасының рангі $n = 3$ [2].

Белгілеулер енгізейік:

$$u = v + l, \quad l = (l_1, l_2)^* = \left(\frac{l_1^1 + l_1^2}{2}, \frac{l_2^1 - l_2^2}{2} \right)^*$$

Онда (1) жүйені келесі түрде көрсетейік

$$\dot{x} = Ax + Bl + Bv, \quad (7)$$

мұндағы

$$l = (l_1, l_2), \quad -l_i \leq v_i \leq l_i, \quad i = \overline{1, 2}, \quad \forall t \in [t_0, t_1]. \quad (8)$$

(7) тендеудің шешімін мын түрде көрсетсе болады [2]

$$x(t) = \Phi(t, t_0)x(t_0) + l \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)B d\tau + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)Bv(\tau) d\tau. \quad (9)$$

(3) және (4) тендіктерді ескере отырып, мына белгілеулерді енгіземіз:

$$y_1 = x_1 - \Phi(T, 0)x_0 - l \int_0^T \Phi(T, \tau)B d\tau,$$

$$f(\tau) = \Phi(T, \tau)B.$$

Сонда басқару есебі (8) шартты қанағаттанғыратын интегралды тендеу шешімінің бар болуына әкеледі

$$y_1 = \int_0^T f(\tau) * v(\tau) d\tau. \quad (10)$$

Берілген тапсырманы шешу үшін аралық талдау нәтижелері қолданылады [3].
Он жағында интегралды (10) ауыстырамыз

$$h * \sum_{i=1}^n f^i * v^i \quad (11)$$

мұндағы

$$f^i = f(i * h), \quad v^i = v(i * h), \quad h = \frac{T}{n}, \quad n > 0.$$

$\overline{f^i} = (f^i, 0)$ аркылы - f^i центрі және радиусы 0 болатын интервалды, $\overline{v^i} = (0, l)$ аркылы - центрі 0 және радиусы L болатын интервалды белгілейміз [2].

$n=1$ болсын. $\overline{f^1 v^1} = (0, |f^1|l)$ - центрі 0 нүктесіндегі және радиусы $|f^1 * l|$ болатын интервалды есептейміз, мұндағы барлық арифметикалық операциялар аралық есептеуге сәйкес жүргізіледі [2].

$$\{h * f^1 * v^1 \mid \forall v^1 \in (-l, l)\} \text{ көпмүшесі берілсін}$$

$h * (0, |f^1 * l|)$ үшін $\forall h \geq 0$. интервалымен сәйкес болсын.

Математикалық индукция әдісі аркылы көпмүшенің орнын көрсетуте болады

$$\{h * \sum_{i=1}^n f^i * v^i \mid \forall v^i \in (-l, l), i = \overline{1, n}\} \quad h * (0, \sum_{i=1}^n |f^i * l|) \text{, үшін } \forall h \geq 0 \text{. интервалымен сәйкес.}$$

$$\text{Бұл жерден } \left\{ \int_0^T f(\tau)v(\tau) d\tau \mid v(t) \in (-l, l), \forall t \in [0, T] \right\} \text{ көпмүшениң } y_2 = \int_0^T f(\tau)\bar{v} d\tau,$$

интервалымен сәйкес келетіні көрініп түр.

Мұндағы барлық арифметикалық операциялар аралық есептеулер үшін белгіленген ережелер бойынша орындалады [3].

Осылайша келесі теорема дәлелденді.

Теорема. (7)-(8) жүйесі басқарылатын болу үшін y_1 векторы y_2 аралық векторына тиесілі болуы қажетті және жеткілікті.

Паскаль тілінде сандық модельдеу үшін ұсынылған басқару критерийлерін есептеуді және интервалды есептеудің арифметикалық операцияларын жүзеге асыратын бағдарлама әзірленген [4].

$$x_0 = (1, 1, 1), \quad (12)$$

$$T = 1,$$

$T_a = 2, L_a = 3, \kappa_{oc} = 1, \kappa_{ym} = 1.5, R_{uu} = 1.1, \kappa_e = 2.1, \kappa_1 = 0.1, \kappa_m = 2, \kappa_n = 4, \kappa_z = 6, J = 5, T_m = 4$, болсын. Сонда (1) тендеулер жүйесі мына

түрде ұсынылады:

$$\dot{i}_a = -1.05 i_a - 0.8 \Omega - 3.0 \theta - 3.0 \Omega_0 + 2.0 \theta_0,$$

$$\dot{\Omega} = 0.4 i_a - 0.25 \Omega,$$

$$\dot{\theta} = \Omega + \theta.$$

Баскарушы векторға $u = (\Omega_0(t), \theta_0(t))^*$ шектеулер берейік

$$-0.4 \leq \Omega_0 \leq 0.6, \quad t \in [0, 1]. \quad (13)$$

$$-0.25 \leq \theta_0 \leq 1.25, \quad t \in [0, 1].$$

Лемма (Гронуолла-Белман) [5]. Скалярлы үздіксіз $x(t)$ және $g(t) \geq 0$ функциялары мына тенсіздікті қанағаттандырысын

$$x(t) \leq \alpha(t) + \int_0^t g(s)x(s)ds, \quad t \geq 0, \quad (14)$$

мұндағы $\alpha(t)$ - кейбір кемімейтін функция. Онда $x(t) \leq \alpha(t) \exp\left(\int_0^t g(s)ds\right)$.

Гронуолла-Белман леммасын (1) және (4) есептерге қолдану арқылы біз келесі тенсіздікке кол жеткіземіз.

$$\|x(T)\| \leq (\|x(0)\| + \int_0^T \|B(\tau)\| u(\tau) d\tau) \exp\left(\int_0^T \|A(\tau)\| d\tau\right).$$

Вектордың нормасы ретінде $\|x\| = \sum_{i=1}^n |x_i|$ және матрица нормасы $\|A\| = \max_{1 \leq j \leq n} (\sum_{i=1}^n |a_{ij}|)$

тандаймыз. (12) - (14) тапсырма параметрлерінің белгілі мәндерін орнату арқылы келесіні аламыз $\|x(1)\| \leq (3 + 3 * 1.85) \exp(4) \approx 466.6$

Онда $x(1) = (160, 160, 150)^*$ кезінде жүйе басқарылмайды, яғни $T = 1$ уақытта жүйені $(1, 1, 1)^*$ нүктесінен $x(1) = (160, 160, 150)^*$ нүктесіне аударатын басқару жок.

Ұсынылған критерийді қолдана отырып,

✓ 1) $x(1) = (160, 160, 150)^*$ векторы $\begin{pmatrix} 4.94 & 12.29 \\ 0.14 & 1.62 \\ 4.33 & 5.87 \end{pmatrix}$ интервалдық векторына тиісті емес екенін

аныктаймыз, себебі $160 > 4.94 + 12.29$, $160 > 0.14 + 1.62$ және $150 > 4.33 + 5.87$, яғни үш айнымалы бойынша басқару жок.

✓ 2) $x(1)$ нүктесі ретінде T уақыт мезетінде (13) шектеуді қанағаттандыратын $u \equiv 0$ басқаруында, Коши есебінің шешімін (1), (12-13) аламыз, сонда $x(1) = (-4.87, 0.12, 4.1)^*$.

Корытынды. Ұсынылған критерийді қолдана отырып, $4.94 - 12.29 < -4.87 < 4.94 + 12.29$, $0.14 - 1.62 < 0.12 < 0.14 + 1.62$ және $4.33 - 5.87 < 4.1 < 4.33 + 5.87$ болғандықтан, $x(1)$ векторы

$\begin{pmatrix} 4.94 & 12.29 \\ 0.14 & 1.62 \\ 4.33 & 5.87 \end{pmatrix}$ интервалдық векторына тиісті екенін көреміз, яғни жүйе басқарылады.

Сандық есептеулердің нәтижелері ұсынылған басқару өлшемінің тиімділігін және оларды практикалық қосымшаларда қолдану мүмкіндігін көрсетеді.

ӘДЕБИЕТТЕР

- [1] Черноруцкий Г.С., Сибрин А.П., В.С. Жабреев Следящие системы автоматических манипуляторов. – М.: Наука, 1987.
- [2] Ройтенберг Я.Н. Автоматическое управление. – М.: Наука, 1971.
- [3] Шокин Ю.И. Интервальный анализ. – Новосибирск: Наука, 1986.
- [4] Мазаков Т.Ж. , Джомартова Ш.А. Применение интервального анализа в практических вычислениях //Вычислительные технологии, 2002, т.7, ч.3, с.230-234.
- [5] Колмановский В.Б., Носов В.Р. Устойчивость и периодические режимы регулируемых систем с последействием. - М.:Наука, 1981.

Джомартова Ш., Карымсакова Н., Абдиев Б.

Критерий управляемости для следящей системы автоматического манипулятора

Резюме. Сегодняд основным типом манипуляционных систем роботов являются манипуляторы. Они представляют собой пространственные механизмы в виде кинематических цепей из звеньев, образующих кинематические пары с угловым или поступательным движением и системой приводов, обычно раздельных для каждой степени подвижности. Степени подвижности манипулятора делятся на переносные и ориентирующие. Переносные степени подвижности служат для перемещения рабочего органа в рабочей зоне манипулятора, а ориентирующие — для его угловой ориентации. Минимально необходимое число переносных степеней подвижности для перемещения рабочего органа в пространстве рабочей зоны равно трем.

Ключевые слова: манипулятор, критерий управляемости, интервал, переносные, ориентирующие, метод индукции, лемма Гронуолла-Белман

<i>Бурибаев Ж., Меретбаев Т., Ешмұхаметов А., Амирғалиев Е.</i>	
АВТОМАТТЫ ЕГІН ЖИНАУ ҮШІН СТЕРЕО КӨРУ АРҚЫЛЫ ОБЪЕКТИНІҢ КООРДИНАТТАРЫН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ.....	602
<i>Бисаринов Б.Ж., Бисаринова А.Т.</i>	
ПАЙДАЛЫ ЖӘНЕ ЗИЯНДЫ ДЕРЕКТЕР АҒЫМЫН K-MEANS ЖӘНЕ K-MEANS ++ КЛАСТЕРЛІК АЛГОРИТМДЕР НЕГІЗІНДЕ, BIG DATA ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ӨНДЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ	608
<i>Аскарова А.С., Болегенова С.А., Болегенова С.А., Мамедова М.Р., Нұрмұханова А.З.</i>	
ТУРБУЛЕНТТІ ЖАНУДЫ САНДЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ШАҢҚӨМІР АЛАУЫ.....	612
<i>Джомартова Ш., Карымсакова Н., Абдиев Б.</i>	
АВТОМАТТЫ МАНИПУЛЯТОРДЫҢ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ ҮШІН БАСҚАРУ КРИТЕРИЙ.....	615
<i>Дюсенбаев Д.С., Алғазы К.Т., Сақан К.С.</i>	
«AL01» ЖӘНЕ «QAMAL» ШИФРЛЕУ АЛГОРИТМДЕРІН АЛГЕБРАЛЫҚ КРИПТОАЛДАУ НЕГІЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ	620
<i>Калимолов М., Тынымбаев С., Әлмен Д., Сқабылов Ә.Ә.</i>	
БЕРЛІГЕН ЕКІЛК ПОЛИНОМНЫҢ ӨТКІЗГІШТІКСІЗДІГІН ТЕКСЕРУ АЛГОРИТМІН ПЛИС НЕГІЗІНДЕ ОРЫНДАУ	629
<i>Масин М.Н., Алдияров А.Ү.</i>	
АЗОТ КРИОМАТРИЦАСЫНДАҒЫ ЭТАНОЛДЫҢ ТЕРБЕЛМЕЛІ СПЕКТРИНЕ КРИОКОНДЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ	635
<i>Назарова К. Ж., Усманов Қ. Ы., Еркіншева Ж. С.</i>	
ИМПУЛЬСТІ ШЕТТІК ШАРТТЫ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІНІҢ БІР ДЕРБЕС ЖАҒДАЙЫНЫҢ БІРМӘНДІ ШЕШІМДІЛІГІ.....	639
<i>Оспанов Р.М., Сейтқұлов Е.Н.</i>	
«SPONGE» КРИПТОГРАФИКАЛЫҚ ХЕШ ФУНКЦИЯЛАРЫНЫҢ ҚҰРУ СХЕМАСЫ ҮШІН ПШКІ ФУНКЦИЯНЫ ДАМЫТУ ӘДІСТЕРІ ТУРАЛЫ	645
<i>Ахметсадық Д.С., Гусейнов Н.Р., Түлегенова М.А., Ильин А.М., Билл Г.</i>	
МЫС МЕН НИКЕЛЬ БЕТІНДЕГІ ФУНКЦИОНАЛДЫ ГРАФЕН НАНОҚҰРЫЛЫМДАРЫН ЭЛЕКТРОФОРЕТИКАЛЫҚ ТҮНДҮРУ	650
<i>Тұрысбекова Ү.Қ.</i>	
АҚЫРЛЫ ӘРІСТЕРДЕГІ КӨПМУШЕЛІКТЕР НЕГІЗІНДЕ ХЕШ - ФУНКЦИЯЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ.....	656
<i>Усқенбаева Р.К., Куандыков А.А., Нуралықызы С.</i>	
БИЗНЕС-ҮРДІСТЕРДЕ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ҮШІН ПІКІРЛЕРДІ ӨНДЕУДІҢ ӘДІСТЕРІН ЖАСАУ	661
<i>Усманов Қ.И., Назарова К.Ж., Жаттар А.С.</i>	
ИМПУЛЬСТЫ ШЕТТІК ШАРТТЫ ПАРАМЕТРЛІ ИНТЕГРАЛДЫҚ-ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН ПАРАМЕТРЛЕУ ӘДІСІМЕН ШЕШУ	665
<i>Ысмағұл Р.С., Нурушева Д.М.</i>	
МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ	671
<i>Куандыков А.А., Мұқажанов Н.К., Толегенов А.М.</i>	
АҚПАРАТТЫҚ-ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ДЕРЕКТЕР АҒЫНЫ.....	675
<i>Смайлұсов Н.К., Оразбеков Е.А., Уалиев Ж.Р., Қоңырғынбаев С.Ж., Кабдолдина А.О., Байгұлбаева М.М.</i>	
ТАЛШЫҚТЫ-ОПТИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІ ҚОЛДАNU АРҚЫЛЫ РҰҚСАТ ЖЕЛІЛДЕРІН ҚҰРУ ӘДІСТЕРІ.....	680
<i>Кемельбекова Ж.С., Сембиеев О. З., Умарова Ж.Р., Кожабекова А.Е.</i>	
АСИНХРОНДЫ ЖЕЛІ РЕСУРСТАРЫН ОҢТАЙЛЫ БӨЛҮ АЛГОРИТМІН ӘЗІРЛЕУ	684

Химия-металлургия ғылымдары

<i>Ақмалайұлы К., Төлеғенова А.</i>	
БЕТОНҒА АРНАЛҒАН КЕШЕНДІ ХИМИЯЛЫҚ ҚОСПА.....	692
<i>Аканова Г.Ж., Исмаилова А.Г., Камысбаев Д.Х.</i>	
СИРЕК ЖЕР МЕТАЛДАРЫН БӨЛПІ АЛУ ТӘСІЛДЕРІ.....	695
<i>Арбуз А., Лутченко Н., Панин Е., Лепсибаев А., Магжанов М.</i>	
ZR-1% NB ҚОРЫТПАСЫНЫҢ РАДИАЛДЫ-ЫҒЫСУ ТАПТАМАСЫН МОДЕЛЬДЕУ ҮШІН АӘӘ ҚОЛДАNU	701

<i>Arbus A., Lutchenko N., Panin E., Lepsibayev A., Magzhanov M.</i>	
USING OF FEM SIMULATION FOR RADIAL-SHEAR ROLLING OF ZR-1%NB ALLOY	701
<i>Atchibayev R., G. Yar-Mukhamedova.</i>	
ANTI-CORROSION NANOCOMPOSITE ELECTROLYTIC COATINGS CR-C-SIO2	
MORPHOLOGY AND MICROHARDNESS RESEARCH.....	708
<i>Berdikulova F., Ikhlasova A.</i>	
THE STUDY OF THE PROCESS OF RHENIUM EXTRACTION FROM LEAD SLIME.....	714
<i>Bukayev Y., Kenzhetayev G., Serikbayeva A., Mutalibova G.</i>	
PROBLEMS OF EXTRACTION OF WALL STONE FROM WASTE LIMESTONE-SHELL.....	719
Kedruk Y.Y., Aitzhanov M.B., Gritsenko L.V., Abdullin Kh.A.	
EFFECT OF SYNTHESIS TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF ZnO/CuO NANOCOMPOSITES.....	729
<i>Kim A., Akberdin A., Sultangaziyev R.</i>	
INFLUENCE OF BASALT FLUXES ON SLAG FORMATION PROCESSES AND PHYSICAL PROPERTIES OF SLAGS CARBON FERROCHROME.....	735
<i>Koshkarbaeva Sh.T., Alseit A.K., Amanbaeva K.B., Abdurazova P.A., Yeskendirova M.M.</i>	
PREPARATION OF COMPOSITE COATINGS BY INTRODUCING A POWDER FERROPHOSPHORUS IN THE STEEL SAMPLES.....	741
<i>Satayev M.S., Abzhalov R.S., Abdurazova P.A., Koshkarbaeva Sh.T., Amanbaeva K.B.</i>	
PREPARATION OF ANTIBACTERIAL COPPER-CONTAINING NANO FILMS ON DIELECTRIC SURFACES.....	747

Military science

<i>Saliy S., Altynbekov R., Mukhatay A.</i>	
AUTHORIZED BODIES PARTICIPATING IN PROTECTING THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: PROBLEM ASPECTS AND WAYS TO IMPROVE INTERACTION.....	754
<i>Trukhan S. N.</i>	
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF MILITARY UNIVERSITY CADETS.....	761

Редакторы:

Н.Ф. Федосенко

Верстка на компьютере:

Л. Касжанова

Подписано в печать 17.09.2020 г.

Формат 60x84 1/8. Усл. л.л 49,2.

Тираж 500 экз. Заказ № 246.

Адрес редакции:

ул. Сатпаева, 22, КазНИТУ каб. 607, тел. 292-63-46 ,*Nina.Fedorovna.52 @ mail.ru*

Департамент маркетинга и коммуникаций КазНИТУ

Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева