### Таблицы

Таблица задается с помощью тегов и . Любая таблица состоит из строк и ячеек, которые задаются с помощью тегов и **С**интаксис

С помощью тэга Вы можете создать табличный заголовок. Текст элемента th центрируется и выделяется жирным шрифтом. Для объединения двух и более ячеек в одну используются атрибуты **colspan** и **rowspan**. Атрибут **colspan** устанавливает число ячеек объединяемых по горизонтали(столбцы). Аналогично работает и атрибут **rowspan**, с тем лишь отличием, что объединяет ячейки по вертикали(строки).

```
Атрибуты
```

align Определяет выравнивание таблицы.

background Задает фоновый рисунок в таблице.

bgcolor Цвет фона таблицы.

<mark>border</mark>Толщина рамки в пикселах.

bordercolor Цвет рамки.

cellpadding Отступ от рамки до содержимого ячейки.

cellspacing Расстояние между ячейками.

**<u>cols</u>** Число колонок в таблице.

<mark>height</mark> Высота таблицы.

width Ширина таблицы.

Пример 1:

pяд 1 ячейка1pяд1 ячейка2

>ряд 2 ячейка 1 >ряд 2 ячейка 2

Результат в браузере:

ряд 1 ячейка1	ряд1 ячейка2		
ряд 2 ячейка 1	ряд 2 ячейка 2		

### 

ряд 1 ячейка 1+2 ряд 2 ячейка 1 ряд 2 ячейка 2

# Пример 3 rowspan объединение -строк :

```
      Ячейка 1, ряд 1+2

      >td>ряд 1 ячейка 2

      >ряд 2 ячейка 2

Получим в браузере:

      Ячейка 1, ряд 1+2
      ряд 1 ячейка 2 ряд 2 ячейка 2

      ряд 2 ячейка 2
      ряд 2 ячейка 2
```

# 1. Создать в Блокноте следующую web-страничку Компьютерные курсы (courses.html) В ней создайте следующие таблицы:

Расписание компьютерных курсов

Курсы	Дни недели					
	Понедел.	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Курсы для пользователей						
Курсы Apple						
Курсы СУБД						

### Списки студентов по группам

Группа		Студенты			
Курсы для пользователей	1	Иванов И.			
	2	Петров О.			
	3	Кравченко Е.			
	4	Шевченко В.			
Курсы Apple	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

## 2. Сделайте в файле index.html ссылку на courses.html

.